

Fellegrip

Fleksibilitet på sitt beste

Fellegripen er et effektivt redskap og et utmerket valg for deg og gravemaskinen. Hvis du jobber i bymiljøer eller på trange steder med hjulgraveren, er dette et perfekt supplement til tiltrotatoren.

Nå trenger du ikke selv klatre i trær eller stolper, gå på hustak eller jobbe rundt kraftledninger. Sitt i stedet rolig i førerhuset og legg de kappede trærne og stolpene i hengeren bak hjulgraveren – trygt og sikkert. Du sparer både tid og penger!

- ▶ Automatisk kjedestramming og proporsjonal kjedesmøring.
- ▶ Raskt og enkelt sverd- og kjedebytte.
- ▶ SuperCut minimerer nedetid og øker produktiviteten.
- ▶ Utmatingsylinder integrert i sagenheten.
- ▶ Trykkutmating av sagsverd for optimal sagproduksjon.
- ▶ Enkel innstilling av sverdutmatingstrykk.
- ▶ Enkel installasjon på alle MG-klyper.



Spesifikasjoner

Modell (klype)	MG12	MG12	MG20
Vekt basismaskin (tonn)	7–12	12–19	19–26
Vekt (kg)	315	315	560
Maks. last (kg)	6 000	6 000	10 000
Gripeareal, spiss–spiss (m ²)	0,26	0,26	0,52
Maks. gripevidde, A (mm)	1 496	1 496	2 279
Maks. bredde, B (mm)	454	454	531
Min. gripbare diameter (mm)	82	82	179
Høyde, ved spiss–spiss, C (mm)	910	910	1 163
Maks. arbeidstrykk (MPa)	25	25	25
Spisskraft, spiss–spiss, ved 25 MPa (kN)	16	16	24
Anbefalt maskinfeste	S45	S60	S70
Klargjort for EC-Oil *	✓	✓	✓

* For å drive både klype og sag kreves to EC-Oil-blokker.

Modell (sag)	550S
Sagmotorens slagvolum (cm ³)	10
Vekt (kg)	165
Lengde, A (mm)	1 168
Bredde, B (mm)	184
Høyde, C (mm)	465
Bredde, D (mm)	148
Min. hydraulisk trykk, sagmotor (MPa)	16
Min. gjennomstrømning, sagmotor (l/min)	60
Maks. sagkjedehastighet	Se kjedeproducentens spesifisering
Maks. effekt for sagkjedet	Se kjedeproducentens spesifisering
Sagkjede (tomme)	.404"
Sverdlengde (cm)	90 / 100

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo
 Tel +47 22 75 44 44 | E-post norge@engcon.com | Nettsted engcon.com