

Kabelskovl

Til gravemaskiner i vægklassen 1,5–33 tons

engcon kabelskovl – Udviklet til præcisionsgravning med minimal bredde til f.eks. kabler og andet, der kræver smalle render. Den lange bund giver bedre adgang under tværgående kabler og rør, og den gør det muligt at grave dybe grøfter, uden at tiltrotatoren kommer under overfladeniveau.

engcons kabelskovle fås i to modeller – standard og konisk (C)

Standard er den traditionelle model, der har lige sidevægge og giver lodrette kanter.

Konisk model betyder, at bredden på skæret er lidt smallere end standardkabelskovlen, men med samme topbredder. Det giver en smallere gravebund og let skrånende anlæg i renderen.

engcons kabelskovle fremstilles af stål af høj kvalitet og har lige som de øvrige skovle en hårdhed på 500 brinell på skærestålet og andre udsatte slidflader.

Tandsæt fås som ekstraudstyr og leveres i så fald færdigmonteret.



Tandsæt af typen Cat



Bladtænder giver en glat gravebund



Konisk

Tekniske specifikationer

Type	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29
Volumen (l)	35	90	90	130	130	155	160	350	350	400	400	550	550	800	800
Bredde (mm)	240	290	290	340	340	400	460	560	300	660	660	600	600	700	700
Vægt (kg)	25	55	55	70	85	95	160	290	255	320	360	590	615	744	777
Ophæng	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45	S60	S60	S60	S70	S70	S80	S70	S80
Anbefalet maskinvægt (t)	1,5–2	2–4	2–4	4–6	4–6	6–10	8–13	13–17	13–17	17–22	17–22	22–27	22–27	27–33	27–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgevej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
 Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com