

Pallegafler

Pallegafler til gravemaskiner i vægklassen 4–33 tons



engcons pallegafler – en robust og velgennemtænkt konstruktion med hærdede gaffer, der sikrer lang levetid.

Bemærk! Kontrollér altid, hvilke sikkerhedsforskrifter der gælder for anvendelse af pallegafler på den pågældende maskine. Ved anvendelse af pallegafler sammen med tiltrotator skal der være monteret lastholdeventiler.

engcons tiltrotatorer har som standard lastholdeventiler på tiltcylindrene.

- » Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem tilkobler hydraulikken, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen.
- » Betjening af hydrauliske pallegafler sker via hydraulik inde fra kabinen.
- » Mekaniske pallegafler holdes i korrekt position med kraftig spærring, og positionen justeres manuelt.
- » Hærdede gaffer for maksimal holdbarhed og lang levetid.
- » Kan leveres i bredder på op til 1200 mm.

GH = Mekanisk spredning,

GHH = Hydraulisk spredning

GHH1200L = Hydraulisk spredning, Light version til lettere maskiner.



Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem er gratis standard på alle engcons hydrauliske redskaber med S40–S80-hurtigskift.

Tekniske specifikationer

Type	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L	GHH1200L
Bredde (mm)	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Gaffel (mm)	100x40x1 200	125x45x1 200	125x45x1 200	100x40x1 200	125x45x1 200
Vægt (kg)*	180	360	400	260	313
TP500 (t)	2,9	5,0	5,0	2,9	4,7
Anbefalet maskinvægt (t)	4–33	4–33	4–33	4–33	4–33

* Afhængigt af hurtigskift

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgvej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com