

Palettengabeln

Palettengabeln für Bagger in der Gewichtsklasse 4–33 Tonnen

engcon-Palettengabeln – robuste und durchdachte Konstruktion auch im Hinblick auf optimalen Blick auf das Transportgut. Gehärtete Gabeln garantieren eine lange Lebensdauer.

HINWEIS! Prüfen Sie stets, welche Sicherheitsvorschriften bei der Verwendung einer Palettengabel an der jeweiligen Maschine gelten. Bei der Verwendung einer Palettengabel zusammen mit einem Tiltrotator muss an diesem ein Lasthalteventil montiert sein.

Die Schwenkzylinder der engcon Tiltrotatoren sind serienmäßig mit Lasthalteventilen ausgestattet.

- » Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil kuppelt die Hydraulik an, ohne dass der Fahrer die Kabine verlassen muss.
- » Der Betrieb der hydraulischen Palettengabel erfolgt hydraulisch von der Kabine aus
- » Die mechanische Palettengabel wird von einer kräftigen Sperre in der richtigen Position gehalten und manuell eingestellt.
- » Geschmiedete Gabeln für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit

GH = mechanische Verstellung

GHH = hydraulische Verstellung

GHH1200L = hydraulische Verstellung, leichte Version für leichtere Maschinen.



Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

Spezifikationen

Typ	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L	GHH1200L
Breite: (mm)	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Gabel: (mm)	100x40x1 200	125x45x1 200	125x45x1 200	100x40x1 200	125x45x1 200
Gewicht: (kg)*	180	360	400	260	313
TP500 (t)	2,9	5,0	5,0	2,9	4,7
Empfohlenes Maschinengewicht: (t)	4–33	4–33	4–33	4–33	4–33

* Je nach Aufnahme

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Germany GmbH | Obere Gröben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com