

Stammen/Combigrijper

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 4–33 ton



De engcon stammen/combigrijpers TGHD (Timber Grab Heavy Duty) vormen in combinatie met een draaikantelstuk het ultieme uitrustingsstuk voor hantering van rondhout/ buizen en het lichtere sorteerwerk. De grijpers zijn verstevigd met 400 Brinell slijtstaal voor een lange levensduur en kunnen voor een groot aantal snelwissels worden aangepast.

Voordelen:

- » EC-Oil, het automatische snelwisselsysteem voor het aan- en afkoppelen van draaikantelstukken en andere hydraulische uitrustingsstukken zonder dat de machinist de cabine hoeft te verlaten.
- » Grijperarmen van staal met hoge treksterkte voor maximale levensduur
- » Grijpertanden met slijtstaal, 400 Brinell voor optimale slijtsterkte.
- » Geïntegreerde terugslagklep in de hydraulische cilinder en een rechtstreeks op de cilinder gemonteerde accumulator zonder slang. Ook in geval van een plotseling drukverlies wordt de lading stevig vastgehouden.
- » Expanderbouten in de gewrichten voorkomen onnodige speling.
- » Een tussenstuk/aansluitstuk met boutverbinding biedt de mogelijkheid om indien nodig een andere snelwissel te gebruiken.
- » Dankzij het tussenstuk/aansluitstuk met boutverbinding is het niet nodig dat de wederverkoper meerdere hout-/combigrijpers van dezelfde afmeting in voorraad houdt.



EC-Oil, het automatische snelwisselsysteem als standaard op alle hydraulische uitrustingsstukken met S40–S80 bevestiging.

Specificaties

Type	TG25HD	TG28HD	TG42HD	TG55HD
Grijpbreedte A, max.: (mm)	1450	1540	2080	2510
Grijpbreedte A, min.: (mm)	42	93	82	151
Hoogte, helemaal open: (mm)	759	889	1039	1146
Hoogte, helemaal gesloten: (mm)	526	659	751	946
Breedte: (mm)	460	595	677	802
Klemkracht (tand – tand) bij 21 MPa (kN)	6,8	12,4	20,4	31,9
Max. hydr. druk: (MPa)	22	22	22	22
Gewicht: (kg)	195	360	526	1 070
Grijpbereik: (m ²)	0,25	0,28	0,42	0,55
Max. belasting: (kg)	3000	5000	6000	10.000
Aanbevolen machinegewicht: (t)	4–9	9–14	12–19	19–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING