

# Kabelskuffe

## For alle gravemaskiner i vektclassen 1,5–33 tonn

**engcon kabelskuffe** – Utviklet for presisjonsgraving med minimal bredde til f.eks. kabel eller annet som krever smale grøfter. Den avlange formen gir bedre tilkomst under kryssende kabler og rør, samt at den gir dype grøfter uten at tiltrotatoren kommer ned under bakkenivå.

**engcons kabelskuffer fås i to utførelser**  
– standard og konisk (C)

**Standard** er av tradisjonell type, har rette sidevegger og gir loddrette grøftesider.


**Konisk** modell innebærer at bredden på skjæret er noe smalere enn standard kabelskuff, men med samme takbredde. Dette gir en smalere grøftebunn og skrå grøftvegger.

engcons kabelskuffer bygges av stål av høy kvalitet og har, i likhet med andre skuffer fra engcon, 500 brinells hardhet i skjærstålet og andre utsatte slitelater.

**Tannsett fås som tilbehør og leveres da ferdigmontert.**



Tannsett type Cat



Bladtenner gir slett grøftebunn



Standard



Konisk

## Spesifikasjoner

Type	CB01	CB03	CB03	CB05	CB05	CB08	CB10	CB15	CB15C	CB20	CB20	CB25	CB25	CB29	CB29
Volum: (l)	35	90	90	130	130	155	160	350	350	400	400	550	550	800	800
Bredde: (mm)	240	290	290	340	340	400	460	560	300	660	660	600	600	700	700
Vekt: (kg)	25	55	55	70	85	95	160	290	255	320	360	590	615	744	777
Innfesting:	S30	S30	S40	S40	S45	S45	S45	S60	S60	S60	S70	S70	S80	S70	S80
Anbefalt maskinvekt: (t)	1,5–2	2–4	2–4	4–6	4–6	6–10	8–13	13–17	13–17	17–22	17–22	22–27	22–27	27–33	27–33

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo  
Tel +47 22 75 44 44 | E-post [norge@engcon.com](mailto:norge@engcon.com) | Nettsted [engcon.com](http://engcon.com)