

# Gaffelstativ

## Gaffelstativer for gravemaskiner i vektclassen 4–33 tonn



engcon gaffelstativ/pallegafler – En robust og gjenomtenkt konstruksjon for beste gjennomslukt. Herdede gafler borger for lang levetid.

**OBS!** Kontroller alltid hvilke sikkerhetsforskrifter som gjelder ved bruk av pallegafler på aktuell maskin. Ved bruk av pallegafler sammen med tiltrotator må det være montert lastventil på tiltrotatoren. engcons tiltrotatorer har som standard lastventiler på tiltsylindrene.

- » EC-Oil automatisk hurtigkobling kobler tiltrotator & hydrauliske verktøy uten at føreren trenger å gå ut av hytta.
- » Manøvrering av hydraulisk bredding skjer direkte fra spakene.
- » Mekaniske gafler holdes i rett stilling med kraftige låser og posisjonen justeres manuelt.
- » Smidde gafler for maksimal holdbarhet og livslengde.

**GH** = Mekanisk spredning,

**GHH** = Hydraulisk spredning

**GHH1200L** = Hydraulisk spredning, Light-versjon for lettere maskiner.



EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem er kostnadsfri standard på alle engcons hydrauliske redskaper med innfesting for S40–S80.

## Spesifikasjoner

Type	GH1000	GH1200	GHH1200	GHH1200L	GHH1200L
Bredde: (mm)	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200
Gaffel: (mm)	100x40x1 200	125x45x1 200	125x45x1 200	100x40x1 200	125x45x1 200
Vekt: (kg)*	180	360	400	260	313
TP500 (t)	2,9	5,0	5,0	2,9	4,7
Anbefalt maskinvekt (t)	4–33	4–33	4–33	4–33	4–33

\* Avhengig av feste

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Norway | Bølerveien 71, 2020 Skedsmo

Tel +47 22 75 44 44 | E-post [norge@engcon.com](mailto:norge@engcon.com) | Nettsted [engcon.com](http://engcon.com)