

Dieplepelbak

Voor alle graafmachines in de gewichtsklasse 1,5–33 ton

engcon dieplepelbak – Sterke constructie voor het zware werk. Een superbak voor het graven onder veeleisende omstandigheden waar snel moet worden gewerkt, bijvoorbeeld bij het aanleggen van bouwputten en het verplaatsen van grote hoeveelheden materiaal.

De bak kan indien gewenst met de volgende accessoires worden uitgerust:

- » Tandenset*
- » Tandbeveiliging
- » Bladtanden

* Wanneer een tandenset gewenst is, zullen standaard engcon bakken met Cat J worden gemonteerd. Voor andere tandsystemen kunt u met engcon contact opnemen



Specificaties

Type	DB02	DB02	DB03	DB05	DB06	DB07	DB09	DB11	DB12
Volume: (l)	70	90	120	160	200	250	350	400	500
Breedte: (mm)	450	550	550	600	600	700	700	700	800
Gewicht: (kg)	50	60	75	100	125	210	230	280	330
Snelwissel:	S30	S40	S40	S40	S40	S45	S45	S45	S60
Aanbevolen machinegewicht: (t)	1,5–3	1,5–3	2–4	4–6	5–7	6–8	8–10	10–12	11–13

Type	DB13	DB14	DB16	DB18	DB21	DB26	DB29	DB32
Volume: (l)	600	650	750	900	1100	1400	1600	1800
Breedte: (mm)	850	900	1000	1000	1100	1300	1450	1700
Gewicht: (kg)	500	520	600	680	940	1330	1440	1720
Snelwissel:	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Aanbevolen machinegewicht: (t)	11–13	13–16	15–17	17–20	19–22	24–27	27–31	31–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING