

# Palettengabel (leicht)

## Palettengabel für Bagger mit einem Einsatzgewicht von 2 bis 6 Tonnen.

Die leichte engcon-Palettengabel gibt es in zwei Versionen – einer hydraulischen und einer mechanischen. Sie kann eine Last von von 2 Tonnen TP500 aufnehmen, was bedeutet, dass sie für eine Last von 2 t in einem Abstand von 500 mm von der Hinterkante der Gabelzinken ausgelegt ist. Die mechanische Palettengabel hat ein Gewicht von 141 kg, die hydraulische Version wiegt 151 kg. Die Standardlänge beider Gabeln beträgt 800 mm.

Die hydraulische Version ist auf engcons automatisches Schnellwechselsystem EC-Oil abgestimmt, so dass der Fahrer die Palettengabel und deren Hydraulik automatisch anschließen kann, ohne die Kabine verlassen zu müssen. „Die hydraulische Palettengabel mit EC-Oil passt perfekt zu unserem Tiltrotator EC206, der im Laufe des Jahres mit unserem automatischen Schnellwechsler ausgestattet wird“.



### Spezifikationen

Typ	GHH1000L	GH1000L
Empfohlenes Maschinengewicht (t)	2–6	2–6
Standardhalterungen	S40 mit EC-Oil	S40
Geschätztes Gewicht (kg)	151	141
Dimension (mm)	80x40x800	80x40x800
Breite (mm)	1 000	1 000
Länge der Gabeln (mm)	800 (auch in der Version mit 1200 mm erhältlich)	800
TP500 (t)	2	2

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Germany GmbH | Obere Gröben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail [germany@engcon.com](mailto:germany@engcon.com) | Web [engcon.com](http://engcon.com)