

Markvibrator

Våra PC-modeller av markvibrator är låglödeskrävande och speciellt utvecklade för användning under en tiltrotator. Genom detta kan antalet maskiner och redskap minskas. Säkerheten ökar då ingen person behöver vara nere i schakt som riskerar att rasa av vibrationerna.

Likt övriga hydrauliska redskap från engcon är EC-Oil automatiskt snabbfästessystem standard på våra markvibratörer. Det innebär att du kan koppla dessa utan att lämna hytten. Hydrauliken kopplas automatiskt med EC-Oil vilket gör att du också sparar både tid och pengar.

Fler fördelar:

- » Anpassad för tiltrotatorer med EC-Oil.
- » EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är standard.
- » Flera användningsområden med tiltrotator, där det tidigare var omöjligt att jobba, till exempel i branta slutningar eller i slänter.
- » Ny designad vibroenhet/generator som möjliggör minskat hydraulflöde och ökad packningskraft.
- » Inga lyft med handdrivna markvibratörer som kan tappas eller svänga in i personal eller omgivning.
- » Våra PC-modeller är anpassade för grävmaskiner i viktclassen 12–33 ton. Välj den som passar din grävmaskin.
- » Färre slangar som kan gå sönder och nötas av på grund av att ingen läckoljeledning behövs.
- » Engcon rekommenderar fästestyp S60 för PC6000 samt S70 eller S80 för PC9500.

EC-Oil
STANDARD



PC9500



PC6000

EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.

Specifikationer

Typ	PC6000	PC9500
Bredd: (mm)	720	900
Höjd exklusive infästning: (mm)	508	630
Längd: (mm)	1 065	1 318
Vikt exkl. infästning: (kg)	560	970
Rekommenderat hydraulflöde från: (l/min)	55	65
Packyta: (m ²)	0,61	0,86
Packkraft: (kN)	60	95
Max hydraultryck: (bar)	210	210
Max rekommenderat tryck i returledning: (bar)	20	20
Frekvens (Hz)	35	35
Basmaskinvikt (t)	12–26	26–33
Rekommenderat fäste	S60	S70, S80

CHANGE THE WORLD OF DIGGING