

Markvibrator

Våre PC-modeller av markvibratører har lavt gjennomstrømningsbehov og er spesielt utviklet for bruk under en tiltrotator. Dette gjør at man kan redusere antall maskiner og redskaper. Det gjør også at sikkerheten øker, da ingen trenger å stå nede i grøfter som kan rase sammen av vibrasjonene.

I likhet med andre hydrauliske redskaper fra engcon er EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem standard på våre markvibratører. Det betyr at du kan koble disse uten å forlate førerhuset. Hydraulikken kobles automatisk med EC-Oil, noe som gjør at du også sparer tid og penger.

Andre fordeler:

- » Tilpasset for tiltrotatorer med EC-Oil.
- » EC-Oil automatisk hurtigkoblingssystem er standard.
- » Flere bruksområder med tiltrotator, der det tidligere var umulig å jobbe, for eksempel i bratte skråninger.
- » Nydesignet vibroenhet/generator som gir/krever redusert hydraulikkstrøm og økt pakkekraft.
- » Ingen løfting av manuelle markvibratører som kan falle ned eller pendle inn i folk eller gjenstander.
- » Våre PC-modeller er beregnet for gravemaskiner i vektclassen 12–33 tonn. Velg den som passer til din gravemaskin.
- » Færre slanger som kan gå i stykker og slites siden det ikke kreves lekkoljeledning.
- » engcon anbefaler festetype S60 for PC6000, S70 eller S80 for PC9500.

EC-Oil
STANDARD



PC9500



PC6000

Spesifikasjoner

Type	PC6000	PC9500
Bredde: (mm)	720	900
Høyde ekskl. innfesting: (mm)	508	630
Lengde: (mm)	1 065	1 318
Vekt uten innfesting: (kg)	560	970
Anbefalt hydraulikkstrøm fra: (l/min)	55	65
Pakkeareal: (m ²)	0,61	0,86
Pakkekraft: (kN)	60	95
Maks. hydraulikktrykk: (bar)	210	210
Maks. anbefalt trykk i returledning: (bar)	20	20
Frekvens (Hz)	35	35
Anbefalt maskinvekt (t)	12–26	26–33
Standardfester	S60	S70, S80

CHANGE THE WORLD OF DIGGING