

# Porte-fourche (léger)

## Porte-fourche léger pour les pelles de 2 à 6 tonnes

Le porte-fourches léger est disponible en deux versions, une hydraulique et une mécanique et peut supporter une charge de 2 tonnes de TP500, ce qui signifie qu'il est classifié pour 2 tonnes de charge à partir de 500 mm du bord arrière des fourches. Le poids est de 141 kg pour la version mécanique et 151 kg pour la version hydraulique, tandis que la longueur standard des fourches est de 800 mm.

La version hydraulique est adaptée au système de raccordement hydraulique automatique EC-Oil d'engcon, le conducteur peut ainsi raccorder automatiquement le porte-fourche et ses éléments hydrauliques sans sortir de la cabine.

Le support de fourche hydraulique avec EC-Oil s'adapte parfaitement à notre tiltrotateur EC206, qui a été équipé en cours d'année de notre attache rapide automatique.



### Caractéristiques techniques

Modèle	GHH1000L	GH1000L
Poids de machine recommandé (t)	de 2 à 6	de 2 à 6
Support standard	S40 avec EC-Oil	S40
Poids estimé (kg)	151	141
Dimension (mm)	80x40x800	80x40x800
Largeur (mm)	1 000	1 000
Longueur de fourches (mm)	800 (Peut également être commandé avec une longueur de 1200)	800
TP500 (t)	2	2

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Belgium | Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tél +32 468 137 392 | Courriel [belgium@engcon.com](mailto:belgium@engcon.com) | Site web [engcon.com](http://engcon.com)