

Costipatore

I nostri costipatori PC sono modelli a bassa portata, sviluppati appositamente per l'uso sotto un rotatore inclinabile. Questa soluzione può ridurre il numero di macchine e attrezzi. Al contempo aumenta la sicurezza, perché non occorrono operatori all'interno dello scavo.

I nostri costipatori sono dotati di serie del sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil, come gli altri attrezzi idraulici Engcon. In pratica, si possono collegare direttamente dalla cabina. I collegamenti idraulici si effettuano automaticamente con l'EC-Oil, quindi si risparmiano tempo e denaro.

Ulteriori vantaggi:

- » Compatibilità con rotatori inclinabili dotati di EC-Oil.
- » Sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil di serie.
- » Nuove applicazioni per il rotatore inclinabile, impossibili in passato, ad esempio su superfici in forte pendenza e terrapieni.
- » Costipatore/generatore di nuova progettazione che richiede una minore portata idraulica e aumenta la forza di compattazione.
- » Non occorre il sollevamento di costipatori manuali che potrebbero cadere oppure oscillare urtando cose o persone.
- » I nostri modelli PC sono adatti a escavatori nella classe di peso 12–33 t. Scegliete quello più adatto al vostro escavatore.
- » L'eliminazione del raccordo per il recupero dell'olio diminuisce il numero di flessibili tubi soggetti a rottura e usura.
- » Engcon raccomanda lo sgancio S60 per PC6000, S70 oppure S80 per PC9500.



PC9500



PC6000

Specifiche

Tipo	PC6000	PC9500
Larghezza: (mm)	720	900
Altezza, dispositivo di fissaggio escluso: (mm)	508	630
Lunghezza: (mm)	1 065	1 318
Peso, fissaggio escluso: (kg)	560	970
Flusso idraulico raccomandato da: (l/min)	55	65
Superficie di costipamento: (m ²)	0,61	0,86
Forza di costipamento: (kN)	60	95
Pressione idraulica max: (bar)	210	210
Pressione max raccomandata nel condotto di ritorno: (bar)	20	20
Frequenza (Hz)	35	35
Peso macchina raccomandato (t)	12–26	26–33
Sganci rapidi standard	S60	S70, S80

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden
 Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com