

Sten- og sortergrab

Til gravemaskiner i vægklassen 1,5–33 tons

engcons sten- og sortergrab i SG-serien passer til alt sorteringsarbejde, i kombination med engcons tiltrotatorer får du den tilgængelighed, der er brug for, det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem er standard*



Fordele ved SG-gribeklo

- » Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem til- og frakobler olie, el og centralsmøring, uden at maskinføreren behøver at forlade kabinen.
- » Skæret er udstyret med vendbart slidstål.
- » Belastningsventil og trykkumulator bevarer gribekraften i lang tid og garanterer et sikkert løft.
- » Opfylder europæiske sikkerhedsstandarder.
- » Ekspansionsbøsninger i større led.
- » Boltet ophæng/monteringsbeslag giver mulighed for nemt at skifte monteringsbeslag efter behov.

Tilbehør:

- » Tandsæt giver bedre greb.
- » Tætte sider kan omdanne gribekloen til en grab.

* Gælder gribeklo med hurtigskift S40–S80.





Med tænder
(tilbehør)

Med tætte sider
(tilbehør)

Det automatiske EC-Oil hurtigskiftsystem er gratis standard på alle engcons hydrauliske redskaber med S40–S80-hurtigskift.

Tekniske specifikationer

Type	SG03	SG06	SG09	SG12	SG19	SG26	SG33
Gribevidde A (maks. mm)	750	1 110	1 365	1 660	1 790	1 990	2 575
Gribevidde A (min. mm)	0	0	0	0	0	0	0
Skærbredde B (mm)	400	505	628	715	860	860	1 170
Kæbelængde C (mm)	490	460	539	680	790	870	1 180
Højde D (mm)	550	580	748	790	960	1 070	1 360
Gribekraft (kN)	5,7	8,7	14	15	19	25	45
Maks. hydrauliktryk (MPa)	22	22	22	22	22	22	22
Vægt (kg) *	108	180	268	425	646	755	1 400
Volumen, med sideplader (l)	42	83	137	220	336	420	930
Gribeareal (m ²)	0,12	0,17	0,24	0,34	0,42	0,52	0,85
Anbefalet maskinvægt (t)	1,5–3	3–6	6–9	10–12	12–19	18–26	24–33
Anbefalet tiltrotator/ rotator	EC02	EC204 EC206	EC206 EC209	EC209 EC214	EC214 EC219	EC219 EC226	EC226 EC233



*Afhængigt af ophæng

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Denmark A/S | Knarreborgevej 19A, Verringe DK-5690 Tommerup
Tlf. +45 70 20 13 50 | E-mail info@engcon.dk | Web engcon.com