## Cucharón con rejilla SKB

## Para todas las excavadoras con peso entre 1,5 y 33 toneladas

El cucharón para clasificación SKB está adaptado para que sea más fácil acceder debajo del material a clasificar. Tiene una forma levemente más estrecha que el cucharón para clasificación engcon SB, y la parte inferior alargada y los laterales bajos hace más fácil acceder, por ejemplo, debajo del asfalto u otro material a clasificar. Las barras inferiores se colocan a lo largo del cucharón y, así, el material se desliza fácilmente dentro y fuera del mismo.

El cucharón para clasificación SKB no requiere de mecanismo hidráulico y se adecua perfectamente a tareas de clasificación sencillas que exijan, por ejemplo, un material más fino de relleno u otro uso. El acero cortante, las placas laterales inferiores y las barras son de acero de desgaste de alta resistencia con una dureza de hasta 500 HB, lo que garantiza máxima eficacia y una larga vida útil.



## Datos técnicos

Denominación	SKB02	SKB04	SKB06	SKB09	SKB14	SKB17	SKB23	SKB29
Volumen: (I)	70	170	220	400	620	850	1 300	1 550
Anchura: (mm)	600	600	800	1 000	1 300	1 300	1 500	1 500
Brecha: (mm)	44	41	47	51	62	62	62	62
Peso: (kg)	49	108	166	291	496	604	1 072	1 231
Fijación:	S30	S40	S45	S45	S60	S60	S70	S70
Peso recomendado de la máquina: (t)	1,5–3	2-4	6–7	7-12	13-14	16–18	22-26	26-33