

PP3200

# Costipatore

engcon®

Per tutti gli escavatori nella classe di peso 6–12 t

**EC-Oil**  
STANDARD

- » Facilmente adattabile per il sistema automatico di collegamenti idraulici EC-Oil, quindi l'operatore può effettuare collegamento e scollegamento senza lasciare la cabina.
- » La necessità di flusso bassa (35 litri) consente al modello PP3200 di funzionare direttamente tramite le prese ausiliare del rotatore inclinabile
- » Larghezza di lavoro variabile
- » Cuscini di costipamento su misura
- » Costipatore in lamiera antiusura
- » Lamiere laterali per il livellamento di materiali di riporto
- » Aperture nei lati corti per un facile svuotamento della parte superiore della piastra
- » Elementi in gomma per un efficace isolamento dei costipatori e al contempo una rigidità sufficiente durante il livellamento
- » Costipatore e componenti idraulici protetti dalle piastre laterali
- » Può essere attrezzato con fermi opzionali
- » Soddisfa la norma di sicurezza europea
- » Fornito di serie senza dispositivi di fissaggio e tubi idraulici per la macchina



**Accessori:** Lamiere di allargamento, lame di scavo, cuscini di costipamento su misura ad es. per il costipamento in profilati di contenimento.

## Specifiche

Tipo	PP3200
Forza di costipamento: (kg)	3 200
Superficie di costipamento: (m <sup>2</sup> )	0,4–0,56
Pressione idraulica max: (MPa)	22
Flusso idraulico racc.: (l/min)	34
Pressione max racc. nel condotto di ritorno: (MPa)	2,5
Peso, fissaggio escluso: (kg)	470
Lunghezza: (mm)	1 000
Larghezza: (mm)	500–700
Altezza: (mm)	590

Il sistema di sgancio rapido automatico EC-Oil è fornito di serie e a costo zero su tutti gli attrezzi idraulici Engcon con attacco S40–S80.

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon International | Box 111, SE-833 22 Strömsund, Sweden  
Phone +46 670 178 00 | E-mail international@engcon.com | Web engcon.com