

Planeringskuffe

For alle gravemaskiner i vektclassen 1,5–33 tonn

engcon planeringskuffe – Optimalisert sammen med erfarne entreprenører for bruk sammen med tiltrotator. Fasede hjørner fra bunn til topp for å gi bedre smidighet ved arbeid langs hindringer ved rotering av skuffen. Konisk form for enklere fylling samt tilpasset vinkel på 16 grader mellom innfesting og bunn for lettere å kunne rotere skuffen uten å miste materialet.



Fordeler engcon planeringskuffe

- 1 Fasede hjørner for økt smidighet
- 2 Tiltrotatortilpasset takvinkel
- 3 Hardox-forsterkede slitelater
- 4 Konisk form for enklere fylling og bedre slipp
- 5 Slite- og skjærstål – hardhet på 500 brinell

Spesifikasjoner

Type	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volum: (l)	90	130	150	200	250	250	300	300	370	400
Bredde: (mm)	900	900	1 100	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 400
Vekt: (kg)	75	80	110	135	145	155	155	160	260	260
Innfesting:	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S45
Anbefalt maskinvekt: (t)	1,5–3	1,5–3	1,5–3	2–4	4–5	4–5	6–7	6–7	7–9	7–9

Type	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volum: (l)	450	600	650	750	900	1 100	1 400	1 600	1 600
Bredde: (mm)	1 400	1 600	1 600	1 600	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
Vekt: (kg)	320	450	460	660	700	980	1 150	1 460	1 490
Innfesting:	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Anbefalt maskinvekt: (t)	9–12	12–13	13–14	14–16	16–18	18–22	22–26	26–33	26–33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING