

11. Service

11.1. Serviceschema

Vid första maskinservice, alternativt senast vid den 500:e driftstimmen - utförs av fackman:

- Kontrollera produktens överensstämmelse med typskylt och bruksanvisning.
- Genomgång av punkter enligt avsnitt 6.2. Daglig tillsyn.
- Skruvförband efterdrags enligt avsnitt 6.7. Åtdragningsmoment.
- Kontrollera skick på alla kontakter och kablage.
- Kontrollera slangdragning för slitage och klämning.
- Test av eventuella lasthållningsventiler; tilt, grip, lås, enligt servicehandbok.
- Shimsning tiltöverdel, se avsnitt 6.5.1. Shimsning tiltöverdel.
- Kontrollera smörjning, se avsnitt 6.4. Smörjning var 8:e timme.
- Funktionskontroll av styrsystem - kalibrering och inställningar enligt befintliga styrsystem.
- Kontroll av rotations- och brytglapp, se avsnitt 6.6. Kontroll av rotations- och brytglapp.

Var 250:e driftstimme - egen kontroll rullande av förare. Se avsnitt 6.5. Tillsyn var 250:e timme.

Var 2000:e driftstimme/1 års service - utförs av fackman:

- Kontrollera produktens överensstämmelse med typskylt och bruksanvisning.
- Genomgång av punkter enligt avsnitt 6.2. Daglig tillsyn.
- Skruvförband efterdrags enligt avsnitt 6.7. Åtdragningsmoment.
- Kontrollera skick på alla kontakter och kablage.
- Kontrollera slangdragning för slitage och klämning.
- Test av eventuella lasthållningsventiler; tilt, grip, lås, enligt servicehandbok.
- Shimsning tiltöverdel, se avsnitt 6.5.1. Shimsning tiltöverdel.
- Kontrollera smörjning, se avsnitt 6.4. Smörjning var 8:e timme.
- Funktionskontroll av styrsystem - kalibrering och inställningar enligt befintliga styrsystem.

- Kontroll av rotations- och brytglapp, se avsnitt 6.6. Kontroll av rotations- och brytglapp.
- Okulär kontroll av bussningar och ledlager, se avsnitt 10.3. Översikt tiltrotator.
- Kontrollera toleranser på axellägen på redskapsfäste, se specifikation enligt aktuellt fäste.

11.2. Serviceprotokoll

På serviceprotokollet finns det plats för att notera åtgärder som är gjorda på den produkt bruksanvisningen tillhör. Ange datum för åtgärd, vad som är åtgärdat samt vem som har utfört det. För dig som är vår servicepartner ska också en ASP-stämpel sättas i avsett område. Detta kommer säkerställa att din produkt blir en trygg affär för eventuellt kommande ägare.