

PP3200

# Markvibrator

engcon®

## För alla grävmaskiner i viktklassen 6–12 ton



- » Kan enkelt anpassas för EC-Oil automatiska oljekopplings-system och kan därmed kopplas utan att föraren behöver lämna hytten.
- » Lågt flödesbehov (35 liter) gör att PP3200 kan drivas direkt via extrauttagen på tiltrotatorn
- » Variabel arbetsbredd
- » Specialanpassade packdynor
- » Packningsplatta av slitplåt
- » Sidoplåtar för utplanering av fyllnadsmassor
- » Öppen i kortsidorna för enkel tömning av plattans översida
- » Sammanfogad med gummielement som placerats för effektiv isolering av vibratorerna kombinerat med tillräcklig styvhet vid planering
- » Vibratorenhet och hydrauldetaljer väl skyddade innanför sidoplåtarna
- » Kan utrustas med valfri infästning
- » Uppfyller europeisk säkerhetsnorm
- » Levereras standard exklusivt infästning och maskinslangar



**Tillbehör:** Breddningsplåtar, schaktblad, specialanpassade packningsdynor för t.ex. packning i spontprofiler.

EC-Oil automatiskt snabbfästessystem är kostnadsfri standard på alla engcons hydrauliska verktyg med S40–S80 infästning.

## Specifikationer

Typ	PP3200
Packkraft: (kg)	3 200
Packyta: (m <sup>2</sup> )	0,4–0,56
Max hydraultryck: (MPa)	22
Rekommenderat hydraulflöde: (l/min)	34
Max rekommenderat tryck i returledning: (MPa)	2,5
Vikt exkl. infästning: (kg)	470
Längd: (mm)	1 000
Bredd: (mm)	500–700
Höjd: (mm)	590

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Sweden AB | Transportgatan 11, 833 36 Strömsund  
Tel 0670-65 04 00 | E-post sweden@engcon.com | Webb engcon.com