

PP3200

engcon®

Verdichterplatten

Für alle Bagger in der Gewichtsklasse 6–12 Tonnen



- » Einfache Anpassung an den automatischen Hydraulik-Schnellwechsler EC-Oil für den sekundenschnellen Werkzeugwechsel von der Kabine aus
- » Geringer Durchflussbedarf (35 l) ermöglicht das direkte Anschließen von PP3200 an die Zusatzanschlüsse des Tiltrotators
- » Variable Arbeitsbreite
- » Speziell angepasste Verdichterkissen
- » Verdichterplatte aus Verschleißblech
- » Seitenabdeckungen zum Einebnen von Füllmaterialien
- » An den kurzen Seiten offen, damit Material von der Plattenoberseite einfach entfernt werden kann
- » Verbunden durch Gummielemente, die eine effektive Isolierung der Vibrationseinheit und eine ausreichende Steifheit bei Planierungen bieten
- » Vibratoreinheit und Hydraulikkomponenten sind innerhalb der Seitenabdeckungen gut geschützt
- » Kann mit beliebiger Befestigung versehen werden
- » Erfüllt die europäische Sicherheitsnorm
- » Lieferung standardmäßig ohne Befestigung und Maschinenschläuche

Zubehör: Verbreiterungsbleche, Schar, speziell angepasste Verdichterkissen, z. B. zum Verdichten an Spuntbohlen.



Das automatische Schnellwechselsystem EC-Oil ist bei allen hydraulischen Anbaugeräten von engcon mit den Standardschnellwechslern S40 bis S80 kostenloser Standard.

Spezifikationen

Typ	PP3200
Verdichtungskraft: (kg)	3 200
Verdichtungsfläche: (m ²)	0,4–0,56
Max. Hydraulikdruck: (MPa)	22
Empf. Hydraulikvolumen: (l/min)	34
Max. empfohlener Rückleitungsdruck: (MPa)	2,5
Gewicht ohne Befestigung: (kg)	470
Länge: (mm)	1 000
Breite: (mm)	500–700
Höhe: (mm)	590

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Germany GmbH | Obere Gruben 7, DE-97877 Wertheim am Main, Germany

Tel +49 (0)93 42-9 34 85-0 | Fax +49 (0)93 42-9 34 85-15 | E-mail germany@engcon.com | Web engcon.com