

Barra di livellamento

Livellamento efficace e redditizio

La barra di livellamento Engcon consente di livellare grandi superfici in modo rapido ed efficace.

La barra di livellamento è una soluzione pratica e versatile, poiché la griglia/il dispositivo di fissaggio sono imbullonati secondo lo stesso schema utilizzato da altri attrezzi Engcon (ad es. pinza per movimentazione/selezione, piastra costipatrice, spazzatrice).

Le barre laterali possono essere allungate con prolunghe avvitabili da 500 mm. In questo modo, i nostri rivenditori non devono tenere a magazzino diverse versioni delle barre di livellamento, dato che con un solo modello si possono coprire varie configurazioni.

Anche per l'utente finale/l'impresa è sufficiente una sola barra per varie macchine, se non devono essere utilizzate contemporaneamente.

Inoltre, la barra di livellamento Engcon presenta il tagliente sulla barra anteriore e una lamiera antiusura sotto l'intera struttura. Grazie a questa particolare progettazione, la barra di livellamento ha una vita utile più lunga e risulta ancora più redditizia. Il rullo compattatore è provvisto di cuscinetti e può essere sollevato e abbassato per garantire la configurazione più adatta alle esigenze di ogni momento.

La barra di livellamento Engcon è disponibile in cinque diverse larghezze e soddisfa praticamente ogni esigenza di livellamento in modo efficace.



Vantaggi

- » Livellamento più efficace e maggiore redditività
- » Struttura robusta
- » Griglia/dispositivo di fissaggio con viti
- » Tagliente sulla barra anteriore
- » Lamiera antiusura sotto l'intera struttura
- » Barre laterali allungabili
- » Rullo compattatore con cuscinetti
- » Rullo compattatore sollevabile e abbassabile

NOTA: la barra di livellamento Engcon è ancora più efficace in combinazione con un rotatore inclinabile, ma è importante tenere presenti le sollecitazioni a cui è esposto il rotatore inclinabile. Utilizzare la barra di livellamento unicamente per lo scopo previsto, cioè il livellamento di superfici. Con la serie di benne Engcon è possibile movimentare quantitativi superiori in modo rapido ed efficace.

Specifiche

Tipo	GRB1250	GRB1500L	GRB1500	GRB 2000	GRB 2500	GRB 3000
Larghezza (mm):	1 250	1 500	1 500	2 000	2 500	3 000
Altezza (mm), senza fissaggio:	275	275	387	387	387	387
Diametro (mm), rullo:	178	178	245	245	245	245
Profondità (mm), senza prolunghe:	962	962	1 000	1 000	1 000	1 000
Peso (kg), fissaggio escluso:	195	233	306	482	563	645
Peso macchina base: (t)	2-9	2-11	2-11	2-18	6-30	20-33

CHANGE THE WORLD OF DIGGING