

# Godets de curage

Convient pour toutes les pelles de 3,300 à 72,700 lbs

**Godet de terrassement engcon** – Développé en collaboration avec des professionnels du secteur pour être utilisé avec un tiltrotateur engcon. Angles biseautés pour éviter de heurter les murs d'une maison ou tout autre objet lors de la rotation du godet, flancs chanfreinés contribuant à une très bonne pénétration et angle de 16 degrés entre le point de fixation et le fond afin de simplifier la rotation du godet sans perte de matériau.



## Avantages du godet de curage engcon

- 1** Angles biseautés pour éviter les chocs avec d'autres objets
- 2** Angle adapté au montage d'un tiltrotateur
- 3** Autres surfaces d'usure en acier Hardox
- 4** Forme conique pour faciliter le remplissage et le vidage
- 5** Lames d'attaque et plaques d'usure - dureté 500 Brinell

## Caractéristiques techniques

Modèle	GB02	GB02	GB03	GB04	GB05	GB05	GB06	GB06	GB08	GB08
Volume (y³) :	0.12	0.17	0.20	0.26	0.33	0.33	0.39	0.39	0.48	0.52
Largeur (inch) :	35.4	35.4	43.3	39.4	47.2	47.2	47.2	47.2	51.2	55.1
Poids (lbs) :	165	176	242	297	319	341	341	352	572	573
Attache :	S30	S30	S40	S40	S40	S45	S40	S45	S45	S40
Poids de machine recommandé (lbs) :	3,300 -6,600	3,300 -6,613	3,300 -6,600	4,400 -8,800	8,800 -11,000	8,800 -11,000	13,200 -15,400	13,200 -15,400	15,400 -19,800	15,400 -19,800

Modèle	GB11	GB13	GB14	GB15	GB17	GB20	GB24	GB29	GB29
Volume (y³) :	0.59	0.78	0.85	0.98	1.18	1.44	1.83	2.09	2.09
Largeur (inch) :	55.1	63	63	63	66.9	66.9	78.7	78.7	78.7
Poids (lbs) :	704	990	1,012	1,452	1,540	2,156	2,530	3,212	3,278
Attache :	S45	S60	S60	S60	S60	S70	S70	S70	S80
Poids de machine recommandé (lbs) :	19,800 -26,400	26,400 -28,600	28,600 -30,800	30,800 -35,200	35,200 -39,600	39,600 -48,500	48,500 -57,300	57,300 -72,700	57,300 -72,700

**CHANGE THE WORLD OF DIGGING**

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail [canada@engcon.com](mailto:canada@engcon.com) | Web [engcon.com](http://engcon.com)