

Balayeuses

Balayeuses pour pelles



Les balayeuses engcon – Associées au tiltrotateur engcon, elles accroissent le taux d'utilisation de votre pelle et offrent d'excellentes possibilités dans des domaines spécialisés. Qu'il s'agisse de balayer le sable, le gravier ou la terre, cet accessoire deviendra rapidement l'outil favori dont vous ne pourrez plus vous passer. En hiver, il remplace le pelletage manuel des passages pour piétons, trottoirs, aiguillages de matériel roulant, toits de container, etc. L'été, il est utilisé pour le balayage des rues, pelouses, terrains, murs, sous-sols rocheux, etc.

Les possibilités sont infinies, seule votre imagination sera votre limite. L'entraînement est assuré par un moteur hydraulique et une transmission par chaîne qui permet de changer la vitesse du rouleau brosse. La conception ouverte contribue à une facilité d'entretien inégalée et les brosses de base en polypropylène se remplacent facilement. Les balayeuses peuvent être équipées des platines EC-Oil pour permettre le couplage hydraulique automatique qui dispense le conducteur de quitter la cabine.



Le bloc EC-Oil est inclus sans frais supplémentaires avec tous les outils hydrauliques engcon avec une attache rapide S40 à S80.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	SR800	SR1300	SR1600	SR1800	SR2000
Débit hydraulique min. : (gpm)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Débit hydr. max. : (gpm)	15.9	15.9	15.9	15.9	15.9
Poids, hormis attache : (lbs)	463	529	573	606	639
Largeur A : (inch)	31.5	51.2	63	70.9	78.7
Hauteur B : (inch)	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
Longueur C : (inch)	41.7	41.7	41.7	41.7	41.7

CHANGE THE WORLD OF DIGGING

engcon Canada Inc | 3220 Av. Jacques-Bureau, Laval QC H7P 0A9

E-mail canada@engcon.com | Web engcon.com